# Gniazdo do zasilania elektrycznego NECL-L12G5-C2-Q10 (8166793) serii NECL - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO095831**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Gniazdo wtykowe do zasilania, wtyczka zasilania sieciowego
- Kształt prosty lub kątowy
- Do gwintu M12x1, kodowanie L wg EN 61076-2-111
- Do kabla o średnicy 8 ... 13 mm

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| W oparciu o normę | EN 61076-2-111 |
| Certyfikacja | c UL us - Recognized (OL) |
| Jednostka certyfikująca | UL E474609 |
| Typ mocowania | przykręcane |
| Wyprowadzenie kabla | proste |
| Waga produktu | 50.37 g |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja | Zasilanie elektryczne |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | okrągły |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M12x1, kodowanie L wg EN 61076-2-111 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 5 |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00995939 |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | Zacisk śrubowy |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V |

| | |
|---|---|
| Znamionowe napięcie robocze DC | 63 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC | 16 A |
| Odporność na napięcie udarowe | 1.5 kV |
| Dopuszczalna średnica kabla | 8 - 13 mm do przyłącza elektrycznego 1 |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | 2.5 mm² |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | AWG14 |
| Informacja o przekroju poprzecznym przyłącza | maks. 1,5 mm²/AWG16 przy zastosowaniu zaślepek końca kabla |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -40 degC |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał śruby ryglującej | Cynkowy odlew kokilowy, niklowany |
| Materiał styków | Stop miedzi, pozłacany |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia** | -40 °C do 105 °C |
| **Stopień ochrony** | IP65IP67 |
| **Typ mocowania** | przykręcane |
| **Waga produktu** | 50.37 g |
| **Zakres napięcia roboczego DC** | 0 V do 63 V |
| **Dopuszczalna średnica kabla** | 8 - 13 mm do przyłącza elektrycznego 1 |
| **Certyfikat** | c UL us - Recognized (OL) |
| **Materiał obudowy** | PA |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO095831 |
| **EAN-13** | 4052568605902 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 20:26