



Rozgałęziacz Multi-pin NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8 (574586) serii NEDU - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039513**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Rozgałęziacz Multi-pin
- Szczególnie zwarta konstrukcja
- Do podłączenia magistrali polowej
- Rozgałęzienie przewodów do podłączania i odłączania komponentów magistrali polowej

Dane techniczne

Szerokość	24 mm
Wysokość	23 mm
Długość	87 mm
Wskaźnik gotowości do pracy	Dioda LED zielona
Wskaźnik stanu	Dioda LED żółta
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	58 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo proste, M8, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12x1, 8-pin
Zakres napięcia roboczego DC	10 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	3 A
Obciążalność prądowa na gniazdo	2 A
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-20 degC

Zgodność z LABS

Informacja o materiałach

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

Materiał obudowy

Kolor obudowy

Materiał uszczelnień

Materiał styków

Materiał gniazda wtykowego

VDMA24364-strefa III

Zgodność z dyrektywą RoHS

3 - silne obciążenie korozyjne

Wzmocniony PBT

szary

FPM

niklowany i pozłacany

Mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	58 g
Materiał gniazda	Mosiądz, niklowany
Obciążalność prądowa na slot	2 A
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka prosta, M12, 8-pin
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe proste, M8, 3-pin
Materiał styków elektrycznych	Niklowany i pozłacany
Kolor obudowy	Szary
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Wskaźnik stanu gotowości	Zielona dioda LED
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 30 V
Wyświetlanie stanu	Żółta dioda LED
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Wzmocnione PBT
Szerokość	24 mm
Wysokość	23 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	87 mm
Stopień ochrony	IP68
Materiał uszczelnień	FPM

Nr kat.	OT-FESTO039513
EAN-13	4052568103446