



## Wtyczka SEA-GS-11-DUO (18779) serii SEA - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO011559**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SEA-GS-11-DUO SEA-GS-11-DUO (18779) Stecker

## DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 250 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Materiał nakrętki kołpakowej	PBT
Dopuszczalna średnica kabla	2 x 3 mm lub 2 x 5 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 250 V
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz, Pokrycie z białego brązu
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg11
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	24 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Materiał obudowy	PBT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	4-pin Kształt A M12X1 Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Stopień ochrony	IP67
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką

Nr kat.	OT-FESTO011559
EAN-13	4052568022372

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:03