



Wtyczka SEA-GS-HAR-4POL (525928) serii SEA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011562**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SEA-GS-HAR-4POL SEA-GS-HAR-4POL (525928) Stecker

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 32 V
Dopuszczalna izolacja żyły	PVC
Dopuszczalna średnica żyły	1.2 ... 1.6 mm
Dopuszczalna średnica indywidualnej żyły	0.1 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.25 ... 0.5 mm ²
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 5.1 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 32 V
Przepust dla kabla	Pg9
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	0.8 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-25 ... 85 °C
Waga produktu	11.5 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	4-pin, M12x1, Wtyczka prosta / Zacisk z przebiciem izolacji
Stopień ochrony	IP67
Sposób montażu	z gwintem

Nr kat.	OT-FESTO011562
EAN-13	4052568046651

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:15