



## Wtyczka SEA-GS-M8 (18696) serii SEA - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO011563**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SEA-GS-M8 SEA-GS-M8 (18696) Stecker

## DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 60 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.25 mm <sup>2</sup>
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, niklowany
Dopuszczalna średnica kabla	3.5 ... 5 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 60 V
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz, Styki pozłacane
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg7
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	3 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	9 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	3-pin M8x1 Wtyczka prosta / przyłącze lutowane
Stopień ochrony	IP67
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką

Nr kat.	OT-FESTO011563
EAN-13	4052568022327

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:34