



Wtyczka SEA-4GS-7-2,5 (192008) serii SEA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013304**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

SEA-4GS-7-2,5 SEA-4GS-7-2,5 (192008) Stecker

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 250 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Dopuszczalna średnica kabla	2.5 ... 2.9 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 250 V
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz, Pokrycie z białego brązu
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg7
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	18 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	4-pin Kształt A M12X1 Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką

Nr kat.	OT-FESTO013304
EAN-13	4052568043667

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:36