



Wtyczka SEA-5GS-11-DUO (192010) serii SEA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013305**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

SEA-5GS-11-DUO SEA-5GS-11-DUO (192010) Stecker

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 60 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.14 ... 0.5 mm ²
Materiał nakrętki kołpakowej	PA
Dopuszczalna średnica kabla	2 x 2,5 - 2,9 mm lub 2 x 5 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 60 V
Materiał styków elektrycznych	Mosiądz, Pokrycie z białego brązu
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg11
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	24 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	z tulejką gwintowaną
Materiał obudowy	PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przylącze elektryczne	5-pin Kształt A M12X1 Wtyczka prosta / zaciski śrubowe
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	z gwintowaną tulejką

Nr kat.	OT-FESTO013305
EAN-13	4052568043681

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:20