



Filtr-regulator ciśnienia LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H (526280) serii LFR - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO017689**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H (526280) Filter-Regelventil

DANE TECHNICZNE

Spust kondensatu	Półautomatyczny
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowane M5
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętło obrotowe z blokadą
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Waga produktu	114 g
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gazy obojętne
Maks. ilość kondensatu	3 cm3
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Normalny przepływ nominalny	210 l/min
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wielkość	Micro
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO017689
EAN-13	4052568083915