



## Gniazdo kablowe ASI-SD-PG-M12 (18789) serii ASI - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO011973**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

#### Osprzęt do interfejsu AS

- Do AS-Interface®
- Wtyczka kabla płaskiego do podłączania elementów podrzędnych AS-Interface® do systemu magistrali AS-Interface®
- Przyłącze M12
- Zabezpieczony przed zmianą biegunowości
- Połączenie z możliwością otwarcia

### Dane techniczne

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Typ mocowania                 | Z nakrętką           |
| Pozycja montażu               | dowolny              |
| Waga produktu                 | 27.6 g               |
| Przyłącze elektryczne         | 4-pin                |
| Zakres napięcia roboczego AC  | 125 V                |
| Obciążalność prądowa          | 3 A                  |
| Przepust kablowy              | Pg9                  |
| Przekrój poprzeczny żył kabla | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony               | IP65                 |
| Temperatura otoczenia         | -40 degC             |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L       |

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Informacja o materiałach     | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy             | PA                        |
| Kolor obudowy                | czarny                    |
| Materiał nakrętki kołpakowej | niklowany                 |
| Materiał styków              | Brąz                      |

## DANE TECHNICZNE

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura otoczenia         | -40 °C do 85 °C                    |
| Sposób montażu                | Z nakrętką kołpakową               |
| Stopień ochrony               | IP65, IP67                         |
| Przyłącze elektryczne         | 4-pinGniazdo wtykoweZacisk śrubowy |
| Uwaga dotycząca materiałów    | Zgodne z RoHS                      |
| Materiał obudowy              | PA                                 |
| Pozycja zabudowy              | Dowolna                            |
| Waga produktu                 | 27,6 g                             |
| Dopuszczalny prąd obciążenia  | 3 A                                |
| Przepust dla kabla            | Pg9                                |
| Kolor obudowy                 | Czarny                             |
| Materiał styków elektrycznych | Brąz                               |
| Zakres napięcia roboczego AC  | <= 125 V                           |
| Materiał nakrętki kołpakowej  | Niklowanie                         |
| Pole przekroju poprzecznego   | 0.75 mm <sup>2</sup>               |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO011973 |
| EAN-13  | 4052568022419  |