

Wskaźnik położenia SASF-S2-B-V-A20 (8140395) serii SASF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094150

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wskaźnik położenia SASF w połączeniu ze skrzynką z czujnikami SRBG oferuje kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie dla sygnalizacji pozycji zaworów procesowych. Dostępny również w iskrobezpiecznych wariantach zgodnych z ATEX i SIL2.

- Do skrzynek z czujnikami SRBG, SRBI, SRBC
- Warianty do montażu na wałku napędu standardowych siłowników zgodnie z VDI/VDE 3845
- Warianty z regulowanym kątem obrotu
- Warianty przeznaczone do napędów obracających się w prawo i w lewo o zakresie ruchu 90deg/180deg
- Warianty ze wskaźnikiem położenia w kolorze żółtym/czerwonym, w wersji I, T, L lub ze strzałką 180deg

Dane techniczne

Zakres ustawiania kąta obrotu	0 deg
Dodatkowe funkcje	ustawiany znacznik uruchamiania
Wymiary szer. x dł. x wys.	Ø 65 x 48,5
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-25 degC

Waga produktu	96 g
Typ mocowania	wg VDI/VDE 3845
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu dystansowego	PA
Materiał obudowy	PA
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 °C do 70 °C	Nr kat.	OT-FESTO094150
Waga produktu	96 g	EAN-13	4052568568573
Kolor obudowy	czarny		
Waga	80 g / szt.		