



Wskaźnik położenia SASF-S3-B-F-A20 (8140396) serii SASF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO094151**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wskaźnik położenia SASF w połączeniu ze skrzynką z czujnikami SRBG oferuje kompaktowe i ekonomiczne rozwiązanie dla sygnalizacji pozycji zaworów procesowych. Dostępny również w iskrobezpiecznych wariantach zgodnych z ATEX i SIL2.

- Do skrzynek z czujnikami SRBG, SRBI, SRBC
- Warianty do montażu na wałku napędu standardowych siłowników zgodnie z VDI/VDE 3845
- Warianty z regulowanym kątem obrotu
- Warianty przeznaczone do napędów obracających się w prawo i w lewo o zakresie ruchu 90deg/180deg
- Warianty ze wskaźnikiem położenia w kolorze żółtym/czerwonym, w wersji I, T, L lub ze strzałką 180deg

Dane techniczne

Zakres ustawiania kąta obrotu	0 deg
Punkt podłączenia ustawnika i czujnika położenia jest zgodny z normą	VDI/VDE 3845 wielkość AA 1
Wymiary szer. x dł. x wys.	Ø 40 x 32
Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III

Temperatura otoczenia	-25 degC
Waga produktu	24 g
Typ mocowania	wg VDI/VDE 3845
Kolor obudowy	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu dystansowego	PP
Materiał obudowy	Polipropylen
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Waga	0,024 kg	Nr kat.	OT-FESTO094151
		EAN-13	4052568568634

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:26