



Gniazdo wtykowe MSSD-C-4P (171157) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009803**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	22 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Przepust kablowy	Pg9
Średnica kabla	6 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt A wg DIN EN 175301-803 wtyczka kwadratowa MSC Konstrukcja kwadratowa MSN1
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	22 g
Średnica kabla	6 ... 8 mm
Nominalny przekrój przewodu	<= 1.5 mm ²
Przepust dla kabla	Pg9
Kolor obudowy	Czarny
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO009803
EAN-13	4052568037345