



Gniazdo wtykowe MSSD-C (34583) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009802**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Wyprowadzenie kabla	kątowe
Informacja o wyprowadzeniu kabla	możliwość obrotu o 90deg
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	22 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	prostokątny
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń	00995648
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V

Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC 16 A

Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Przepust kablowy	Pg9
Średnica kabla	6 mm
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 degC
Temperatura przechowywania	-40 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C	Nr kat.	OT-FESTO009802
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3	EAN-13	4052568023102
Stopień ochrony	IP65		
Przyłącze elektryczne	3-pin, Gniazdo wtykowe kątowe, Schemat podłączenia typu A wg EN175301-803, Wg DIN EN 175301-803, Kształt prostokątny MSC, Kształt prostokątny MSN1		
Dopuszczenie	Germanischer Lloyd		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne		
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Waga produktu	22 g		
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć		
Średnica kabla	6 ... 8 mm		
Nominalny przekrój przewodu	<= 1.5 mm ²		
Przepust dla kabla	Pg9		
Kolor obudowy	Czarny		
Certyfikat	Germanischer Lloyd		