AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Gniazdo wtykowe MSSD-V (33295) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO009812**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 |
| Wyprowadzenie kabla | kątowe |
| Informacja o wyprowadzeniu kabla | możliwość obrotu o 180deg |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 18 g |
| Przyłącze elektryczne | 3-pin |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | prostokątny |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | kątowe |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 3 |
| Przyłącze elektryczne 2 | Zacisk śrubowy |
| Zakres napięcia roboczego DC | 0 V |
| Zakres napięcia roboczego AC | 0 V |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC | 16 A |
| Przyłącze przewodu ochronnego | występuje |

| | |
|---|---|
| Przepust kablowy | Pg9 |
| Średnica kabla | 6 mm |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | 1.5 mm² |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Uwaga o stopniu ochrony | w stanie zamontowanym |
| Temperatura otoczenia | -25 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał uszczelnień | NBR |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia** | -25 ... 90 °C |
| **Sposób montażu** | Na elektrozaworze z centralną śrubą M3 |
| **Stopień ochrony** | IP65 |
| **Przyłącze elektryczne** | 3-pin, Gniazdo wtykowe, Gniazdo wtykowe kątowe, Schemat podłączenia typu B wg EN175301-803, Wg DIN EN 175301-803, Kształt prostokątny MSV |
| **Materiał obudowy** | Tworzywo sztuczne |
| **Typ mocowania** | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Waga produktu** | 18 g |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Wg dyrektywy EU dla niskich napięć |
| **Średnica kabla** | 6 ... 8 mm |
| **Nominalny przekrój przewodu** | <= 1.5 mm2 |
| **Przepust dla kabla** | Pg9 |
| **Kolor obudowy** | Czarny |
| **Pozycja montażowa** | dowolny |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO009812 |
| **EAN-13** | 4052568022983 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:09