



Gniazdo wtykowe MSSD-E (14098) serii MSSD - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010686

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	8 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe kątowe, kwadratowe, 3-pin, kształt C
Przyłącze elektryczne 2	Zacisk śrubowy
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	6 A
Przepust kablowy	Pg7
Średnica kabla	6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Kolor obudowy	czarny
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A	Nr kat.	OT-FESTO010686
Pozycja montażowa	dowolny	EAN-13	4052568021702
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm2		
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe		
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo kątowe, kwadratowe, 3-pin, typ C		
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V		
Kolor obudowy	Czarny		
Przepust dla kabla	Pg7		
Stopień zanieczyszczenia	3		
Średnica kabla	6 ... 8 mm		
Temperatura otoczenia	-25 ... 90 °C		
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 300 V		
Waga produktu	8 g		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3		
Materiał obudowy	Wzmocnione PA		
Stopień ochrony	IP65		
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3		
Materiał uszczelnień	NBR		