

Gniazdo wtykowe MSSD-ZBZC (185521) serii MSSD - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010687

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Zakres napięcia roboczego DC	3 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Przekrój znamionowy żyły przewodu	0.22 mm ²
Stopień ochrony	IP50
Temperatura otoczenia	-10 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	PA

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-10 ... 50 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze przy pomocy śruby samogwintującej
Stopień ochrony	IP50
Przyłącze elektryczne	Gniazdo wtykowe
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Klasyfikacja morska	patrz certyfikat
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby samogwintującej
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Waga produktu	11 g
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Zakres napięcia roboczego DC	3 ... 36 V
Nominalny przekrój przewodu	0.22 ... 0.34 mm2
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO010687
EAN-13	4052568039127