



## Gniazdo wtykowe MSSD-C-M16 (539709) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO021791**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: Natychmiast**

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

### Dane techniczne

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Częstotliwość połączeń        | 50  |
| Typ mocowania                 | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3 |
| Pozycja montażu               | dowolny   |
| Waga produktu                 | 38 g  |
| Przyłącze elektryczne         | 3-pin   |
| Przepust kablowy              | M16   |
| Dopuszczalna średnica kabla   | 6 mm  |
| Przekrój poprzeczny żył kabla | 1.5 mm <sup>2</sup>                             |
| Stopień ochrony               | IP65  |
| Temperatura otoczenia         | -20 degC  |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L                                  |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS                       |
| Materiał obudowy              | Wzmocniony poliamid                             |
| Materiał uszczelnień          | HNBR  |

## DANE TECHNICZNE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Temperatura otoczenia       | -20 ... 115 °C   |
| Materiał uszczelnień        | HNBR   |
| Sposób montażu              | Na elektrozaworze z centralną śrubą M3   |
| Stopień ochrony             | IP65, Zgodnie z IEC 60529  |
| Przyłącze elektryczne       | 3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt A wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa |
| Uwaga dotycząca materiałów  | Zgodne z RoHS  |
| Materiał obudowy            | Wzmocnione PA  |
| Typ mocowania               | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3                                    |
| Pozycja zabudowy            | Dowolna  |
| Waga produktu               | 38 g   |
| Liczba podłączeń/rozłączeń  | 50   |
| Przepust dla kabla          | M16  |
| Dopuszczalna średnica kabla | 6 ... 8 mm   |
| Pole przekroju poprzecznego | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Pozycja montażowa           | dowolny  |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO021791 |
| EAN-13  | 4052568050030  |