AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Gniazdo wtykowe MSSD-C-M16 (539709) serii MSSD - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO021791

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	38 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Przepust kablowy	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 ... 115 °C
Materiał uszczelnień	HNBR
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt A wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	38 g
Liczba podłączeń/rozłączeń	50
Przepust dla kabla	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm2
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO021791
EAN-13	4052568050030

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 22:55