



Gniazdo wtykowe MSSD-EB-M12 (539712) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO021793**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

Dane techniczne

Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	11 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Przepust kablowy	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm ²
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 125 °C
Materiał uszczelnień	HNBR
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt C wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	11 g
Liczba połączeń/rozłączeń	50
Przepust dla kabla	M12
Dopuszczalna średnica kabla	4 ... 6 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm ²
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO021793
EAN-13	4052568050061