



## Gniazdo wtykowe MSSD-V-M16 (539713) serii MSSD - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO021794**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do zaworów z cewkami F, D, N1, V, E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2 i MH-2
- Do podłączania pojedynczych zaworów
- Do wyboru z wskaźnikiem LED

### Dane techniczne

Częstotliwość połączeń	50
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	35 g
Przyłącze elektryczne	3-pin
Przepust kablowy	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.75 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	HNBR

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 ... 115 °C
Materiał uszczelnień	HNBR
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M3
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Przyłącze elektryczne	3-pin Gniazdo wtykowe kątowe Kształt B wg DIN EN 175301-803 Konstrukcja kwadratowa
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M3
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	35 g
Liczba połączeń/rozłączeń	50
Przepust dla kabla	M16
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO021794
EAN-13	4052568050078