



Elektrozawór TC15-5/3PC-DO-110AC-E-FORM_C-SGL (0820059072) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR000801**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--------------------------------------|
| Waga | 0,31 kg |
| Złącze elektryczne, rozmiar | ISO 15217, forma C |
| Tolerancja napięcia AC 60 Hz | -10% / +10% |
| Tolerancja napięcia AC 50 Hz | -10% / +10% |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Zawór pilot | zewnątrzny |
| Szerokość zaworu pilota | 15 mm |
| Napięcie robocze AC przy 60 Hz | 110 V |
| Napięcie robocze AC przy 50 Hz | 110 V |
| Min. temperatura medium | -10 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -10 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 50 °C |
| Przepływ nominalny Qn | 1300 l/min |
| Typ złącza elektrycznego | wtyk |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie elektryczne |
| Minimalne ciśnienie sterujące | 3 bar |
| Maksymalne ciśnienie sterujące | 10 bar |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | G 1/4 |
| Sterowanie uruchamianiem | podwójna cewka |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |
| Typ połączenia | połączenie rurowe |
| Min. ciśnienie robocze | -0,9 bar |
| Wersja | w poł. środkowym zasilany |
| Maks. ciśnienie robocze | 10 bar |
| Typ zaworu | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| Funkcja zaworu | 5/3 |

Nr kat.

OT-BRR000801