



Elektrozawór TC15-3/200-SR-024AC-I-FORM_C-SGL (R422102140) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR021772**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Doskonały stosunek przestrzeni montażowej i natężenia przepływu
- Duży wybór połączeń elektrycznych
- Obsługa elektryczna lub pneumatyczna
- Długa żywotność
- Regulowana cewka z czterema pozycjami 90°

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	ISO 15217, Form C
Przyłącze wejściowe	G 1/4
Przepływ	1.100 L/min
Przyłącze wyjściowe	G 1/4
Ciśnienie robocze min.	3,00 Bar
Ciśnienie robocze maks.	10 Bar
Temperatura otoczenia min.	-10 °C
Temperatura otoczenia maks.	50 °C
Minimalne ciśnienie sterujące	3 bar
Tolerancja napięcia AC 60 Hz	-10% / +10%
Tolerancja napięcia AC 50 Hz	-10% / +10%
Elektrozawór z wtyczką	nie
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Rodzaj powrotu	sprężyna
Zawór pilot	wewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	15 mm
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	24 V
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	24 V
Przepływ nominalny Qn	1100 l/min
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Złącze elektryczne, rozmiar	ISO 15217, forma C
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	G 1/4
Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym	z cewką bez złącza wtykowego zaworu
Sterowanie uruchamianiem	podwójna cewka
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Wersja	NO/NO
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Funkcja zaworu	2x3/2

Nr kat.

OT-BRR021772