

## Gniazdo wtykowe Multi-pin NECA-S1G9-P9-MP3 (552703) serii NECA - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO027483**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Do zaworów wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS6-SV, seria MS
- Podłączenie elektryczne za pomocą Sub-D 9pin, zacisku śrubowego 9pin

### Dane techniczne

|                                              |                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Typ mocowania                                | Przy pomocy otworów przelotowych                              |
| Waga produktu                                | 60 g                                                          |
| Przyłącze elektryczne 1                      | Gniazdo wtykowe, Sub-D, 9-pin                                 |
| Przyłącze elektryczne 2                      | Zaciski śrubowe, 9-pin                                        |
| Zakres napięcia roboczego DC                 | 21.6 V                                                        |
| Znamionowe napięcie robocze DC               | 24 V                                                          |
| Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC  | 1 A                                                           |
| Dopuszczalna średnica kabla                  | 5 mm                                                          |
| Przekrój poprzeczny żył kabla                | 0.34 mm <sup>2</sup>                                          |
| Informacja o przekroju poprzecznym przyłącza | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> przy zastosowaniu końcówek kablowych |
| Stopień ochrony                              | IP65                                                          |
| Temperatura otoczenia                        | 0 degC                                                        |
| Temperatura przechowywania                   | -20 degC                                                      |
| Względna wilgotność powietrza                | 95%                                                           |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-B1/B2-L                                             |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Materiał obudowy                           | Wzmocniony poliamid              |
| Materiał nakrętki kołpakowej               | Mosiądz                          |
| Materiał śrub                              | Stal                             |
| Materiał uszczelnień                       | NBR                              |

DANE TECHNICZNE

|                                                |                                                 |         |                |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------|
| Nominalne napięcie robocze DC                  | 24 V                                            | Nr kat. | OT-FESTO027483 |
| Uwaga na pole przekroju poprzecznego przyłącza | 0,34-0,5 mm <sup>2</sup> z zaślepką końca kabla | EAN-13  | 4052568095352  |
| Pole przekroju poprzecznego                    | 0.34 ... 1 mm2                                  |         |                |
| Materiał nakrętki kołpakowej                   | Mosiądz                                         |         |                |
| Przyłącze elektryczne 2                        | Zaciski śrubowe, 9-pin                          |         |                |
| Przyłącze elektryczne 1                        | Gniazdo, sub-D, 9-pin                           |         |                |
| Dopuszczalna średnica kabla                    | 5 ... 10 mm                                     |         |                |
| Obciążalność prądowa przy 40°C                 | 1 A                                             |         |                |
| Zakres napięcia roboczego DC                   | 21.6 ... 26.4 V                                 |         |                |
| Temperatura otoczenia                          | 0 ... 50 °C                                     |         |                |
| Względna wilgotność powietrza                  | 95 %, Bez kondensacji                           |         |                |
| Temperatura przechowywania                     | -20 ... 70 °C                                   |         |                |
| Waga produktu                                  | 60 g                                            |         |                |
| Klasa odporności na korozję CRC                | 2 – Średnia odporność na korozję                |         |                |
| Materiał śrub                                  | Stal                                            |         |                |
| Materiał obudowy                               | Wzmocnione PA                                   |         |                |
| Stopień ochrony                                | IP65, Zgodnie z IEC 60529                       |         |                |
| Sposób montażu                                 | Przy pomocy otworów przelotowych                |         |                |