

Gniazdo wtykowe Multi-pin NECA-S1G9-P9-MP5 (573695) serii NECA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO040646

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów wolnego startu i szybkiego odpowietrzania MS6-SV, seria MS
- Podłączenie elektryczne za pomocą Sub-D 9pin, zacisku śrubowego 9pin

Dane techniczne

Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Waga produktu	60 g
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo wtykowe, Sub-D, 9-pin
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, 9-pin
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	1 A
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	0.34 mm ²
Informacja o przekroju poprzecznym przyłącza	0,34-0,5 mm ² przy zastosowaniu końcówek kablowych
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	95%
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie robocze DC	24 V	Nr kat.	OT-FESTO040646
Uwaga na pole przekroju poprzecznego przyłącza	0,34-0,5 mm ² z zaślepką końca kabla	EAN-13	4052568220907
Pole przekroju poprzecznego	0.34 ... 1 mm2		
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz		
Przyłącze elektryczne 2	Zaciski śrubowe, 9-pin		
Przyłącze elektryczne 1	Gniazdo, sub-D, 9-pin		
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm		
Obciążalność prądowa przy 40°C	1 A		
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 ... 26.4 V		
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C		
Względna wilgotność powietrza	95 %, Bez kondensacji		
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C		
Waga produktu	60 g		
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję		
Materiał śrub	Stal		
Materiał obudowy	Wzmocnione PA		
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529		
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych		