



Gniazdo wtykowe kątowe MPPE-3-B (161839) serii MPPE - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012893**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Do zaworów proporcjonalnych ciśnienia MPPES
- Mocowanie za pomocą nakrętki kołpakowej

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Częstotliwość połączeń | 500 |
| Typ mocowania | Z nakrętką |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 65 g |
| Przyłącze elektryczne | 8-pinowe |
| Zakres napięcia roboczego DC | 60 V |
| Obciążalność prądowa | 5 A |
| Przepust kablowy | Pg9 |
| Dopuszczalna średnica kabla | 6 mm |
| Przekrój poprzeczny żył kabla | 0.75 mm ² |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura otoczenia | -30 degC |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Materiał obudowy | PA |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał nakrętki kołpakowej | PA |

Materiał styków

Miedź

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura otoczenia | -30 ... 95 °C |
| Sposób montażu | Z nakrętką kołpakową |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Przyłącze elektryczne | 8-pinoweGniazdo wtykowe kątowe do lutowania |
| Materiał obudowy | PA |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Waga produktu | 65 g |
| Zakres napięcia roboczego DC | <= 60 V |
| Dopuszczalny prąd obciążenia | 5 A |
| Liczba połączeń/rozłączeń | 500 |
| Przepust dla kabla | Pg9 |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Materiał styków elektrycznych | Miedź, Cynkowanie |
| Dopuszczalna średnica kabla | 6 ... 8 mm |
| Materiał nakrętki kołpakowej | PA |
| Pole przekroju poprzecznego | 0.75 mm ² |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO012893 |
| EAN-13 | 4052568012465 |