AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr z węglem aktywnym MS6-LFX-1/2-R (529679) serii MS6 - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO019676**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wszystkie funkcje przygotowania sprężonego powietrza: regulatory ciśnienia, zawory załączające, filtry-regulatory ciśnienia i zawory wolnego startu z funkcją bezpieczeństwa, filtry, czujniki ciśnienia i przepływu, osuszacze, separatory wody, czujniki, smarownice i rozgałęziacze. Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. W wielkościach 4, 6, 9 i 12.

- Szerokość modułu 62 mm
- Usuwanie płynnych i gazowych cząstek oleju ze sprężonego powietrza za pomocą węgla aktywnego
- Klasa czystości powietrza na wyjściu [1:4:1] wg ISO 8573-1
- Usuwanie zapachów i aromatów
- Resztkowa zawartość oleju = 0,003 mg/m³

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 6 |
| Seria | MS |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Konstrukcja | Filtr z węglem aktywnym |
| Osłona pojemnika | Osłona ochronna z tworzywa |
| Symbol | 00991519 |
| Ciśnienie robocze | 0 bar |
| Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza | 900 l/min |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2] |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -10 degC |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| Temperatura medium | 5 degC |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.003 mg/m³ |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 600 g |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1/2 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał filtra | Węgiel aktywny |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał pojemnika | PC |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Filtr z węglem aktywnym |
| **Resztkowa zawartość oleju** | 0.003 mg/m3 |
| **Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza** | 900 l/min |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1] |
| **Osłona pojemnika** | Pojemnik z tworzywa sztucznego |
| **Seria** | MS |
| **Materiał pojemnika** | PC |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | G1/2 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/2 |
| **Temperatura przechowywania** | -10 ... 60 °C |
| **Waga produktu** | 600 g |
| **Bezpieczeństwo żywności** | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2], Gazy obojętne |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa +/- 5° |
| **Materiał filtra** | Węgiel aktywny |
| **Materiał obudowy** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Wielkość** | 6 |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | 5 ... 30 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 0 ... 20 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO019676 |
| **EAN-13** | 4052568006785 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 09:17