



Filtr z węglem aktywnym MS9-LFX-N3/4-U (552998) serii MS9 - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO048895**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

MS9-LFX-N3/4-U MS9-LFX-N3/4-U (552998) AKTIVKOHLEFILT.

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Resztkowa zawartość oleju	0.003 mg/m ³
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	6 500 l/min
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Seria	MS
Materiał pojemnika	Stop aluminium
Materiał okienka podglądu	PA
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Waga produktu	2 000 g
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2]
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Wielkość	9
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pokrywy	PA
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 20 bar

Nr kat.	OT-FESTO048895
EAN-13	4052568357979

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:07