



Gniazdo wtykowe FBSD-GD-9 (18495) serii FBSD - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011271**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

FBSD-GD-9 FBSD-GD-9 (18495) Steckdose

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 250 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm ²
Materiał nakrętki kotłkowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie
Dopuszczalna średnica kabla	8 ... 9.5 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 250 V
Materiał styków elektrycznych	Brąz, Pokrycie z białego brązu
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg9
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	2.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	29 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	Z nakrętką
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	4-pin Gniazdo proste / zacisk śrubowy Kształt A M12X1
Stopień ochrony	IP67
Sposób montażu	Z nakrętką kotłkową

Nr kat.	OT-FESTO011271
EAN-13	4052568002947

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:38