



## Gniazdo wtykowe FBSD-GD-9-5POL (18324) serii FBSD - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO011272**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

FBSD-GD-9-5POL FBSD-GD-9-5POL (18324) Steckdose

## DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia roboczego DC	<= 60 V
Pozycja montażowa	dowolny
Pole przekroju poprzecznego	0.75 mm <sup>2</sup>
Materiał nakrętki kotłkowej	Odlew ciśnieniowy cynkowy, Niklowanie
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Zakres napięcia roboczego AC	<= 60 V
Materiał styków elektrycznych	Brąz, Niklowany i pozłacany
Kolor obudowy	Czarny
Przepust dla kabla	Pg9
Stopień zanieczyszczenia	3
Odporność na piki napięcia	1.5 kV
Obciążalność prądowa przy 40°C	4 A
Temperatura otoczenia	-40 ... 85 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	33 g
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61984
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Dowolna
Typ mocowania	Z nakrętką
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Przyłącze elektryczne	5-pin Gniazdo proste / zacisk śrubowy Kształt A M12X1
Stopień ochrony	IP67
Sposób montażu	Z nakrętką kotłkową

Nr kat.	OT-FESTO011272
EAN-13	4052568022211

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:37