



## Gniazdo wtykowe NTSD-WD-9 (18527) serii NTSD - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO011550**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Kształt prosty lub kątowy
- Do zasilania napięciem

### Dane techniczne

Typ mocowania	Z nakrętką
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	30 g
Przyłącze elektryczne	4-pin
Zakres napięcia roboczego AC	250 V
Obciążalność prądowa	16 A
Przepust kablowy	Pg9
Dopuszczalna średnica kabla	6 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla	1.5 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia	-5 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	PBT
Materiał styków	Stop miedzi

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-5 °C do 50 °C
Sposób montażu	Z nakrętką kołpakową
Stopień ochrony	IP67
Przyłącze elektryczne	4-pinGniazdo wtykowe kątoweZacisk śrubowy
Materiał obudowy	PBT
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	30 g
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Dopuszczalny prąd obciążenia	16 A
Przepust dla kabla	Pg9
Materiał styków elektrycznych	Stop miedzi, Mosiądz
Zakres napięcia roboczego AC	<= 250 V
Dopuszczalna średnica kabla	6 ... 8 mm
Pole przekroju poprzecznego	1.5 mm <sup>2</sup>

Nr kat.	OT-FESTO011550
EAN-13	4052568022280