# Zawór ISO 5599-1 V581-5/2DP-I3-LOG-AA-M-T0 (5813340000) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR016178

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Znormalizowany system zaworów
- Dostępny rozmiar ISO od 1 do 4
- Solidna konstrukcja
- Zintegrowane przepustnice spalin
- Liczne zakresy napięcia
- Możliwy zakres ciśnienia do 16 barów
- Interfejs CNOMO
- Małe wymiary
- Krótkie czasy przełączania

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,85 kg |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa ISO 5599-1 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 0 mg/m3 |
| **Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu** | 5 mg/m3 |
| **Min. temperatura medium** | -20 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -20 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 70 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 70 °C |
| **Przepływ nominalny Qn** | 4800 l/min |
| **Współczynnik przepływu C** | 18,9 l/(s*bar) |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 1,5 bar |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 16 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Możliwość montowania w blok** | tak |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,95 bar |
| **Maks. wielkość cząstek stałych** | 50 um |
| **Wersja** | ISO 3 |
| **Zasada podłączania** | na płycie indywidualnej |
| **Medium** | sprężone powietrze |
| **Zgodność z normą** | ISO 5599-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 16 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR016178 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21