



Filtr LF-QS4-D-5M-MICRO-H (526306) serii LF - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO017253**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LF-QS4-D-5M-MICRO-H LF-QS4-D-5M-MICRO-H (526306) Filter

DANE TECHNICZNE

Spust kondensatu	Półautomatyczny
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-4
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-4
Waga produktu	64 g
Konstrukcja	Filtr spiekany z separatorem odśrodkowym
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gazy obojętne
Maks. ilość kondensatu	3 cm ³
Normalny przepływ nominalny	170 l/min
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Wielkość	Micro
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO017253
EAN-13	4052568084059

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:07