



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr LF-1/8-D-5M-MINI-NPT (173678) serii LF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041939

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LF-1/8-D-5M-MINI-NPT LF-1/8-D-5M-MINI-NPT (173678) FILTER

DANE TECHNICZNE

Maks. ilość kondensatu	22 cm ³
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Ochrona pojemnika	Ochrona metalowa
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 μm
Przyłącze pneumatyczne 2	1/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	1/8 NPT
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Pionowa
Spust kondensatu	Ręczne przyciskanie
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:9:-], Gazy obojętne
Normalny przepływ nominalny	800 l/min
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Odelek ciśnieniowy cynkowy
Wielkość	Mini
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar

Nr kat.	OT-FESTO041939
EAN-13	4052568313487

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:27