



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr LF-3/8-D-MIDI-A-NPT (173689) serii LF - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041950

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LF-3/8-D-MIDI-A-NPT LF-3/8-D-MIDI-A-NPT (173689) FILTER

DANE TECHNICZNE

Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:8:4], Gazy obojętne
Ochrona pojemnika	Ochrona metalowa
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	40 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Pozycja zabudowy	Pionowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gazy obojętne
Maks. ilość kondensatu	43 cm ³
Normalny przepływ nominalny	2 700 l/min
Materiał filtra	PE
Materiał obudowy	Odelek ciśnieniowy cynkowy
Wielkość	Midi
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar

Nr kat.	OT-FESTO041950
EAN-13	4052568313593

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:40