



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr dokładny LFMB-3/8-D-MINI-NPT (173712) serii LFMB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041973

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LFMB-3/8-D-MINI-NPT LFMB-3/8-D-MINI-NPT (173712) FEINFILTER

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Efektywność filtrowania	99.99 %
Resztkowa zawartość oleju	0.5 mg/m3
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	125 l/min
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	675 l/min
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:7:3], Gazy obojętne
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	1 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	3/8 NPT
Przyłącze pneumatyczne 1	3/8 NPT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Pozycja zabudowy	Pionowa
Spust kondensatu	Ręczne przyciskanie
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Wielkość	Mini
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 16 bar

Nr kat.	OT-FESTO041973
EAN-13	4052568313821

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:24