AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór CD02-5/2XX-AS (0820238103) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR001210

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Standardowy system zaworów o rozmiarze 18 mm
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Łatwe i elastyczne konfiguracje za pomocą konfiguratora online
- Możliwe połączenie z serią CD01-PA

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa VDMA 02
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa VDMA 02
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	zewnętrzny
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	5 mg/m3
Śruba montażowa	M3
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Przepływ nominalny Qn	450 l/min
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Możliwość montowania w blok	tak
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Wersja	18 mm
Zasada podłączania	na płycie podstawy, wielokrotnie
Medium	sprężone powietrze
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Przyłącze sprężonego powietrza	płyta podstawowa VDMA 02

Nr kat.	OT-BRR001210

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:36