AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór CD02-3/2OO-024DC (0820037227) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR000477

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Standardowy system zaworów o rozmiarze 18 mm
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Łatwe i elastyczne konfiguracje za pomocą konfiguratora online
- Możliwe połączenie z serią CD01-PA

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,17 kg |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa VDMA 02 |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Pobór mocy DC** | 1 W |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 15 mm |
| **Szerokość zaworu/typ** | 18 mm |
| **Przepływ nominalny Qn** | 450 l/min |
| **Złącze elektryczne** | 2 |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | ISO 15217, forma C |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2 |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa VDMA 02 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | płyta podstawowa VDMA 02 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa VDMA 02 |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | bez blokady |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2,2 bar |
| **Wersja** | NO/NO |
| **Zasada podłączania** | na płycie podstawy, wielokrotnie |
| **Zgodność z normą** | ISO 15407-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR000477 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:53