



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr bardzo dokładny LFMA-3/4-D-MIDI-A-NPT (173735) serii LFMA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041996

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

LFMA-3/4-D-MIDI-A-NPT LFMA-3/4-D-MIDI-A-NPT (173735) FEINSTFILTER

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Efektywność filtrowania	99.9999 %
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m3
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	300 l/min
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	1 110 l/min
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2], Gazy obojętne
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	0.01 µm
Przylącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Przylącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne
Pozycja zabudowy	Pionowa
Spust kondensatu	W pełni automatyczny
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Wielkość	Midi
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar

Nr kat.	OT-FESTO041996
EAN-13	4052568314057

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:52