



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Filtr mikro LFMA-3/4-D-MAXI-A-NPT (173737) serii LFMA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO041998**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr o dużej wydajności zapewniający wysoki stopień czystości sprężonego powietrza
- Usuwanie aerozoli oleju ze sprężonego powietrza
- Wersja ze wskaźnikiem ciśnienia różnicowego do wizualnego wskazywania zanieczyszczenia filtra
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

Dane techniczne

Seria	D
Wielkość	Maxi
Dokładność filtracji	0.01 μm
Spust kondensatu	automatyczny
Symbol	00991520
Ciśnienie robocze	2 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	1900 l/min
Min. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	500 l/min
Sprawność filtra	99.9999 %
Ostona pojemnika	Ostona metalowa

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	1.5 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Pozycja montażu	pionowo
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał pojemnika	PC
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję	Nr kat.	OT-FESTO041998
Efektywność filtrowania	99.9999 %	EAN-13	4052568314071
Resztkowa zawartość oleju	0.01 mg/m ³		
Min. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	500 l/min		
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	1 900 l/min		
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2], Gazy obojętne		
Ośłona pojemnika	Ośłona metalowa		
Seria	D		
Materiał pojemnika	PC		
Wkładka filtracyjna	0.01 μm		
Przyłącze pneumatyczne 2	3/4 NPT		
Przyłącze pneumatyczne 1	3/4 NPT		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne		
Pozycja zabudowy	Pionowa		
Spust kondensatu	W pełni automatyczny		
Materiał filtra	Włókna boro krzemowe		
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy		
Wielkość	Maxi		
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	1.5 ... 60 °C		
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	2 ... 12 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:20