



Podłączenie magistrali FBA-2-M12-5POL-RK (533118) serii FBA - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO023227

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wtyczka 9-pin Sub-D na M12 lub zaciski śrubowe dla CANopen i DeviceNet
- Gniazdo 9-pin Sub-D na M12 dla PROFIBUS i CC-Link

Dane techniczne

Waga produktu	80 g
Interfejs magistrali polowej	Gniazdo wtykowe i wtyczka, M12x1, 5-pin., kodowanie B
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	95%
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Materiał uszczelnień	NBR
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Waga produktu	80 g
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Względna wilgotność powietrza	95 %, Bez kondensacji
Interfejs fieldbus	Gniazdo wtykowe i wtyczka, 2x M12x1, 5-pin, kodowanie-B

Nr kat.	OT-FESTO023227
EAN-13	4052568015800

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 02:33