AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtr z węglem aktywnym LFX-D-MINI (532776) serii LFX - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO018590

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Usuwanie płynnych i gazowych cząstek oleju ze sprężonego powietrza za pomocą węgla aktywnego
- Klasa czystości powietrza na wyjściu [1:4:1] wg ISO 8573-1
- Usuwanie zapachów i aromatów
- Resztkowa zawartość oleju = 0,003 mg/m³
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

Dane techniczne

Wielkość	Mini
Seria	D
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnym
Osłona pojemnika	Osłona metalowa
Symbol	00991519
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Zalecane maksymalne standardowe natężenie przepływu	360 l/min
Maks. przepływ normalny dla klasy czystości powietrza	360 l/min

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 degC
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura medium	5 degC
Resztkowa zawartość oleju	0.003 mg/m³
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	283 g
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze pneumatyczne	Bez płyty przyłączeniowej
Przyłącze pneumatyczne 1	Moduł baterii
Przyłącze pneumatyczne 2	Moduł baterii
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał filtra	Węgiel aktywny
Materiał obudowy	Cynkowy odlew kokilowy
Materiał pojemnika	PC

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Filtr z węglem aktywnymFiltr włókien
Zalecany maks. normalny przepływ normalny	360 l/min
Resztkowa zawartość oleju	<= 0.003 mg/m3
Maks. przepływ normalny dla klasy jakości powietrza	360 l/min
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:4:1], Gazy obojętne
Osłona pojemnika	Osłona metalowa
Seria	D
Materiał pojemnika	PC
Przyłącze pneumatyczne 2	Moduł bateryjny
Przyłącze pneumatyczne 1	Moduł bateryjny
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Waga produktu	283 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:4:2], Gazy obojętne
Przyłącza pneumatyczne	Bez płyty przyłączeniowej
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Materiał filtra	Węgiel aktywny, Oplot
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Wielkość	Mini
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Temperatura medium	5 ... 30 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 16 bar

Nr kat.	OT-FESTO018590
EAN-13	4052568086206

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 08:57