



Wtyczka FBS-SUB-9-BU-2X5POL-B (532219) serii FBS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011263**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wtyczka Push-Pull do zastosowań światłowodowych
- Dla interfejsu Ethernet z protokołem PROFINET
- Łatwy montaż

Dane techniczne

Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Protokół	CAN
Waga produktu	60 g
Interfejs magistrali polowej	2x 5 zaciski sprężynowe
Informacja o interfejsie magistrali polowej	BUS In - BUS Out looped through
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	95%
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid

Materiał nakrętki kołpakowej

Mosiądz

Materiał śrub

Stal

Materiał uszczelnień

NBR

DANE TECHNICZNE

Materiał śrub	Stal
Uwaga dla interfejsu fieldbus	BUS In – BUS Out - dwa przyłącza w jednej wtyczce
Interfejs fieldbus	2x 5 – listwa z zaciskami sprężystymi
Protokół	CAN
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Względna wilgotność powietrza	95 %, Bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Waga produktu	60 g
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	61 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67, W stanie zmontowanym, Zgodnie z IEC 60529
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO011263
EAN-13	4052568086060