



Wtyczka FBS-SUB-9-GS-DP-B (532216) serii FBS - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011267**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Wtyczka Push-Pull do zastosowań światłowodowych
- Dla interfejsu Ethernet z protokołem PROFINET
- Łatwy montaż

Dane techniczne

Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Długość	61 mm
Protokół	PROFIBUS
Elementy obsługowe	Przełącznik DIL
Dodatkowe funkcje	Wyłączanie dalszego segmentu magistrali
Waga produktu	60 g
Interfejs magistrali polowej	2x 2 zaciski sprężynowe
Dopuszczalna średnica kabla	5 mm
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	0 degC
Temperatura przechowywania	-20 degC
Względna wilgotność powietrza	95%
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Materiał śrub	Stal
Materiał uszczelnień	NBR

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	60 g
Interfejs fieldbus	2x 2 – listwa z zaciskami sprężystymi
Protokół	PROFIBUS
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz
Dopuszczalna średnica kabla	5 ... 10 mm
Dodatkowe funkcje	Odłączenie następných segmentów magistrali
Elementy obsługowe	Przetłącznik-DIL
Względna wilgotność powietrza	95 %, Bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Materiał śrub	Stal
Materiał obudowy	Wzmocnione PA
Szerokość	20 mm
Wysokość	62 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Długość	61 mm
Stopień ochrony	IP65, IP67, W stanie zmontowanym, Zgodnie z IEC 60529
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO011267
EAN-13	4052568086039