



Zespół filtrów dokładnych LFMBA-1-D-MAXI-DA-A (532882) serii LFMBA - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO017446**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr o dużej wydajności zapewniający wysoki stopień czystości sprężonego powietrza
- Zmontowany zestaw filtrów LFMB i LFMA
- Wersja ze wskaźnikiem ciśnienia różnicowego do wizualnego wskazywania zanieczyszczenia filtra
- Wielkości: Mini, Midi, Maxi

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Wielkość | Maxi |
| Seria | D |
| Pozycja montażu | w pionie +/- 5deg |
| Dokładność filtracji | 0.01 µm |
| Sprawność filtra | 99.9999 % |
| Spust kondensatu | automatyczny |
| Konstrukcja | Filtr włókien |
| Mak. ilość kondensatu | 80 ml |
| Ostona pojemnika | Ostona metalowa |
| Symbol | 00991530 |
| Ciśnienie robocze | 1.5 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |

Klasa czystości powietrza na wyjściu Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [1:7:2]

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Temperatura medium | 1.5 degC |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.01 mg/m ³ |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 2362 g |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał filtra | Włókna borokrzemianowe |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał pojemnika | PC |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pozycja zabudowy | Pionowa +/- 5° |
| Efektywność filtrowania | 99.9999 % |
| Resztkowa zawartość oleju | 0.01 mg/m ³ |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [1:7:2], Gazy obojętne |
| Ośłona pojemnika | Ośłona metalowa |
| Seria | D |
| Materiał pojemnika | PC |
| Wkładka filtracyjna | 0.01 µm |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | G1 |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1 |
| Waga produktu | 2 362 g |
| Konstrukcja | Filtr włókien |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:8:4], Gazy obojętne |
| Spust kondensatu | W pełni automatyczny |
| Maks. ilość kondensatu | 80 ml |
| Materiał filtra | Włókna boro krzemowe |
| Materiał obudowy | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Wielkość | Maxi |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Temperatura medium | 1.5 ... 60 °C |
| Sposób montażu | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Ciśnienie robocze | 1.5 ... 12 bar |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO017446 |
| EAN-13 | 4052568166182 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:07