



## Filtr z tłumikiem hałasu LFU-3/8 (539133) serii LFU - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO024094**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- Usuwa do 99,99% oleju i innych zanieczyszczeń z powietrza wylotowego
- Ręczne spuszczenie kondensatu poprzez odkręcenie korka spustowego
- Zmniejszony hałas na odpowietrzeniu niezależnie od częstotliwości

### Dane techniczne

Wielkość	G3/8
Pozycja montażu	w pionie +/- 5deg
Dokładność filtracji	1 µm
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Symbol	00991531
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Ciśnienie robocze	0 psi
Przepływ do atmosfery	4700 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Redukcja hałasu	Redukcja o 40 dB
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Poziom ciśnienia akustycznego	78 dB(A)
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	190 g
Przyłącze pneumatyczne	G3/8
Materiał obudowy	Polipropylen

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Wielkość	G3/8
Materiał obudowy	PP
Spust kondensatu	Obracanie ręczne
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	G3/8
Waga produktu	190 g
Wkładka filtracyjna	1 µm
Ciśnienie wejściowe 1	0 ... 16 bar
Przepływ do atmosfery	>= 4 700 l/min
Redukcja hałasu	Redukcja o 40 dB

Nr kat.	OT-FESTO024094
EAN-13	4052568176808