



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór seria 579 V579-3/2NO-DA08-04-RV2 (5791600010) - Aventics



Numer artykułu SKU:
OT-BRR011045

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Zintegrowane połączenia
- Dostępne zestawy pojedyncze lub blokowe
- Szeroki zakres napięć
- Seria odpowiednia do środowisk zapylnych

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|-------------------------------|
| Waga | 0,055 kg |
| Przyłącze odpowietrzające pilota | ø4 |
| Wersja zaworu | NO |
| Zasada uszczelniania | uszczelnienie miękkie |
| Typ powrotu | sprężyna |
| Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu | 0 mg/m ³ |
| Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu | 1 mg/m ³ |
| Min. temperatura medium | -15 °C |
| Min. temperatura otoczenia | -15 °C |
| Maks. temperatura medium | 60 °C |
| Maks. zakres temperatury otoczenia | 60 °C |
| Przepływ nominalny Qn | 600 l/min |
| Minimalne ciśnienie sterujące | 2 bar |
| Sposób uruchamiania | uruchamianie pneumatyczne |
| Wyjście przyłącza sprężonego powietrza | ø8x1 |
| Możliwość montowania w blok | tak |
| Sterowanie uruchamianiem | pojedynczy pilot pneumatyczny |
| Typ połączenia | połączenie rurowe |
| Min. ciśnienie robocze | 0,5 bar |
| Maks. wielkość cząstek stałych | 5 um |
| Zasada podłączenia | zawór wpinany |
| Medium | sprężone powietrze |
| Maks. ciśnienie robocze | 8 bar |
| Typ zaworu | zawór grzybkowy |
| Funkcja zaworu | 3/2 |

Nr kat.

OT-BRR011045