# Elektrozawór CD07-5/2XX-DO-NONE-I-G014 (5776275302) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR018183**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Natychmiast

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg |
| **Standard złącza** | EN 175301-803:2006 |
| **Odporność na temperaturę** | odporność na niską temperaturę, -25°C |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 30 mm |
| **Min. temperatura otoczenia** | -25 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Szerokość zaworu/typ** | CD07 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1200 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Możliwość pracy ciągłej** | 100 % |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Indeks zgodności** | 13, 14 |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2 bar |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | G 1/4 |
| **Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją** | tak |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 bistabilny |
| **Materiał obudowy** | odlew cynkowy, poliamid wzmocniony włóknem szklanym |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR018183 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:00