AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór CD07-5/3PC-SR-M014-M014-M010-S (R412008118) - Aventics



**Numer artykułu SKU: OT-BRR019523**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,65 kg |
| **Maksymalne ciśnienie sterujące** | 10 bar |
| **Wejście sprężonego powietrza** | M14x1,5 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Przepływ nominalny Qn droga 2 -> 3** | 900 l/min |
| **Przepływ nominalny Qn droga 1 -> 2** | 960 l/min |
| **Min. temperatura medium** | -25 °C |
| **Min. temperatura otoczenia** | -25 °C |
| **Maks. temperatura medium** | 80 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Szerokość zaworu/typ** | CD07 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 900 l/min |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 3 bar |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie pneumatyczne |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | M14x1,5 |
| **Przyłącze zasilania dla pilota** | M10x1 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | M10x1 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | M14x1,5 |
| **Typ połączenia** | połączenie rurowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | -0,95 bar |
| **ATEX** | ATEX |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | M14x1,5 |
| **Funkcja zaworu** | w poł. środkowym zasilany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR019523 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:00