AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór CD07-3/2NC-SR-M014-M014-M010-S (5710400090) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR017976

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Trwała konstrukcja
- Montaż na płycie podstawy
- Odpowiedni do ekstremalnych temperatur otoczenia
- Odporność na wahania napięcia
- Dostępna wersja ATEX

DANE TECHNICZNE

Waga	0,41 kg
Maksymalne ciśnienie sterujące	10 bar
Wejście sprężonego powietrza	M14x1,5
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Min. temperatura medium	-35°C
Min. temperatura otoczenia	-35°C
Maks. temperatura medium	80 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Szerokość zaworu/typ	CD07
Przepływ nominalny Qn	1400 l/min
Minimalne ciśnienie sterujące	4 bar
Sposób uruchamiania	uruchamianie pneumatyczne
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	M14x1,5
Przyłącze odpowietrzające pilota	M10x1
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	M14x1,5
Typ połączenia	połączenie rurowe
Min. ciśnienie robocze	-0,95 bar
ATEX	ATEX
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne
Przyłącze sprężonego powietrza	M14x1,5
Funkcja zaworu	NC/NO

Nr kat.	OT-BRR017976

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:22