# Elektrozawór DO30-3/2NC-CNOM (0820019985) - Aventics




**Numer artykułu SKU: OT-BRR000215**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Możliwe różne opcje połączeń
- Montaż odbywa się na listwach rozdzielacza
- Szeroki zakres napięć
- Dostępna wersja ATEX

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,085 kg |
| **Indeks zgodności** | 15 |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie, 30 mm |
| **Klasa ochrony z podłączeniem** | IP65 |
| **Min. temperatura otoczenia** | -10 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 50 °C |
| **Szerokość zaworu/typ** | DO30 |
| **Przepływ nominalny Qn** | 68 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma A |
| **Możliwość pracy ciągłej** | 100 % |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | CNOMO |
| **Sposób uruchamiania** | uruchamianie elektryczne |
| **Zawór podstawowy ze złączem elektrycznym** | zawór podstawowy bez cewki |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | bez blokady |
| **Min. ciśnienie robocze** | 0 bar |
| **Zgodność z normą** | CNOMO / NFE 49-003-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Przyłącze sprężonego powietrza** | CNOMO |
| **Ciężar** | 0,06 kg |
| **Funkcja zaworu** | NC |
| **Materiał obudowy** | tworzywo sztuczne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR000215 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:13